

## INSTRUCCIONES

La siguiente información tiene como objetivo ayudarle a generar archivos de impresión de forma correcta. Si una vez leídas las instrucciones, continúa teniendo dudas, puede consultarnos al correo [tienda@visualiza.me](mailto:tienda@visualiza.me).

### FORMATO DE ARCHIVO

Puede enviarnos su archivo final en cualquiera de los siguientes formatos:

- PDF sin protección de contraseña
- TIFF
- JPG a 150 p.p.p. (tamaño real)

El tamaño máximo para enviar en PDF, TIFF o JPG es 50 MEGAS, en el caso de que el archivo sea mayor habría que mandar por Wetransfer al correo [tienda@visualiza.me](mailto:tienda@visualiza.me) haciendo referencia al pedido.

### ORIENTACIÓN DEL FORMATO

La orientación del producto será la que el usuario envíe en el documento PDF, TIFF, JPG o Wetransfer.

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Guarde siempre el archivo con el número de pedido, material, medida y unidades.

Cuando tu pedido incluya varios productos de diferentes materiales y tamaños, hay que reflejar también en cada diseño, el material, medida y unidades.

### DATOS EN TAMAÑO ORIGINAL

- Guarde sus datos en el formato final abierto, incl. el área de sangrado.
- En los pedidos sin revisión profesional, los archivos demasiado pequeños o demasiado grandes son modificados automáticamente para adaptarse al formato solicitado (sin margen). Por favor, tenga en cuenta que lo anterior puede llevar a una pérdida de calidad, sobre todo en el caso de adaptar una imagen a un formato mayor (p.ej. A6 -> A4). Además, no se le añada margen.

## COLORES

- Genere sus archivos en CMYK y no en RGB.
- No utilice colores mixtos (4c) en los textos negros, sino fuentes y caracteres negros con 100% en el canal K.
- En caso de colores especiales (HKS/Pantone), fije el canal de color con el valor de color deseado.
- Con colores especiales, observe lo siguiente: para evitar puntos de desorden o manchas es necesario dejar libre y no superponer las zonas en las que otro color del proceso (CMYK) se sitúa sobre un color especial. De igual modo deben evitarse solapamientos de colores especiales con colores CMYK.
- Si ha solicitado una impresión en escalas de grises, el archivo tiene que estar también en escalas de grises.
- Se recomienda crear superficies grises en una graduación de negro para lograr un resultado perfecto en la impresión.

## FUENTES Y TRAZADOS

Las fuentes se deben incorporar en el PDF o se deben convertir en curvas/trazados. La medida mínima del carácter (si es inferior no garantizamos una calidad perfecta de impresión) es de **6 puntos**. El trazo mínimo de impresión es de **0,25 puntos**.

## PANELIZACIÓN

Cada material tiene un determinado tamaño máximo de impresión en una única pieza.

## ÁREAS DE SANGRADO

Para contar con libertad en caso de diferencias de corte en la producción se debe añadir un sangrado de 2-3 mm por cada lado.

## CONTENIDOS DEL MARGEN

- Los contenidos deberán estar colocados a un mínimo de 2 a 5 cm del margen del formato final.
- Procure que los colores, gráficos de fondo y diseños abarquen hasta el margen en el área de sangrado para evitar los denominados destellos.
- En el caso de datos de impresión sin margen de corte o después del escalado, nos reservamos el derecho de crear un margen de corte utilizando un efecto de espejo. Los milímetros correspondientes en el borde interior de la imagen se reflejan desde el exterior y constituyen el margen de corte, como puede ser el caso de los lienzos.